


Стабилизатор напряжения положительной полярности в корпусе КТ-47 (SOT-89) АДБК.431420.537ТУ

Зарубежный аналог – **78L08ACF**

Предназначен для стабилизации постоянного напряжения, может применяться как в качестве источника опорного напряжения, так и в качестве мощного источника вторичного питания, для видеоаппаратуры, средств связи и оборудования с питанием от батарей.



1 – Выход
2 – Общий
3 – Вход

	SOT89
ГОСТ	КТ-47
JEDEC	TO-243
EIAJ	SC-62
Масса:	0.055 г

Максимально-допустимые режимы эксплуатации ($T_A = 25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Обозначение	Параметры, единицы измерения	Значение
U_I	Входное напряжение, В	30
I_O	Выходной ток, мА	100
T_A	Диапазон рабочих температур, °С	-45 ÷ +70

Электрические характеристики ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Обозначение	Параметры, единицы и режимы измерения	Значение		
		не менее	типовое	не более
U_O	Выходное напряжение, В, $U_I=14\text{В}, I_O=40\text{мА}$	7.7	8.0	8.3
U_O	Выходное напряжение, В, $10.5\text{В}<U_I<23\text{В}, 1\text{мА}<I_O<40\text{мА}$	7.6	8.0	8.4
I_{CC}	Ток потребления, мА, $U_I=14\text{В}, I_O=40\text{мА}$			6
ΔI_{CC}	Изменение тока потребления, мА, $11.0\text{В}<U_I<23\text{В}, 1\text{мА}<I_O<40\text{мА}$			1.5
K_{UI}	Нестабильность по напряжению, мВ, $10.5\text{В}<U_I<23\text{В}, I_O=40\text{мА}$			175
K_{IO}	Нестабильность по току, мВ, $U_I=14\text{В}, 1\text{мА}<I_O<100\text{мА}$ $U_I=14\text{В}, 1\text{мА}<I_O<40\text{мА}$			80 40
K_{RR}	Коэффициент сглаживания пульсаций, дБ, $13.0\text{В}<U_I<23\text{В}, I_O=40\text{мА}, f=120\text{Гц}$	37		
$U_I - U_O$	Минимальное падение напряжения, В		1.7	