



1 – Вход
2 – Общий
3 – Выход

	SOT54
ГОСТ	КТ-26
JEDEC	TO-92
EIAJ	SC-43
Масса:	0.3 г

Стабилизатор напряжения положительной полярности в корпусе КТ-26 (ТО-92) АДБК.431420.537ТУ

Зарубежный аналог – **78L12ACZ**

Предназначен для стабилизации постоянного напряжения, может применяться как в качестве источника опорного напряжения, так и в качестве мощного источника вторичного питания, для видеоаппаратуры, средств связи и оборудования с питанием от батарей.

Максимально-допустимые режимы эксплуатации ($T_A = 25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Обозначение	Параметры, единицы измерения	Значение
U_I	Входное напряжение, В	35
I_O	Выходной ток, мА	100
T_A	Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$	$-45 \div +70$

Электрические характеристики ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Обозначение	Параметры, единицы и режимы измерения	Значение		
		не менее	типовое	не более
U_O	Выходное напряжение, В, $U_I=19\text{В}, I_O=40\text{мА}$	11.5	12.0	12.5
U_O	Выходное напряжение, В, $14.0\text{В}<U_I<27\text{В}, 1\text{мА}<I_O<40\text{мА}$	11.4	12.0	12.6
I_{CC}	Ток потребления, мА, $U_I=19\text{В}, I_O=40\text{мА}$			6.5
ΔI_{CC}	Изменение тока потребления, мА, $16.0\text{В}<U_I<27\text{В}, 1\text{мА}<I_O<40\text{мА}$			1.5
K_{UI}	Нестабильность по напряжению, мВ, $14.5\text{В}<U_I<27\text{В}, I_O=40\text{мА}$			250
K_{IO}	Нестабильность по току, мВ, $U_I=19\text{В}, 1\text{мА}<I_O<100\text{мА}$ $U_I=19\text{В}, 1\text{мА}<I_O<40\text{мА}$			100 50
K_{RR}	Коэффициент сглаживания пульсаций, дБ, $15.0\text{В}<U_I<25\text{В}, I_O=40\text{мА}, f=120\text{Гц}$	37		
$U_I - U_O$	Минимальное падение напряжения, В		1.7	